

CENTRALE DE SURVEILLANCE 4 PORTS



AVANTAGES

Personnalisez vos surveillances en fonction de votre besoin.

La centrale comprend 4 ports.

Entièrement compatible SNMP v1/2/3.

DESCRIPTION

La SP2+ est équipée de 4 ports pour capteurs intelligents permettant de connecter une large gamme de capteurs : 2 ports pour capteurs activés par défaut et 2 autres débloqués avec la licence logiciel 4PUN intégré à la mise à niveau vers la licence.

Des fonctions de sécurité supplémentaires peuvent être débloquées, telles que la prise en charge des protocoles IPv6 et Radius, SNMPv3 avec la mise à niveau vers la licence.

La SP2+ peut être alimentée par deux entrées AC ou DC, offrant ainsi une redondance pour d'alimentation. Les alimentations externes 12-24Vdc ou 48-60Vdc (options) disposent de deux entrées DC avec une seule sortie 5VDC pour l'alimentation de la SP2+.

Caractéristiques Techniques

Dimensions	121x68x41 mm
Poids	300gr
Température d'utilisation	0°C à +70°C
Humidité supportée	Min. 20% - Max. 80% (non condensé)
Ports	2 ports RJ45 capteurs intelligents 2 ports activés avec la licence logicielle 4PUN intégrée 1 RJ45 10/100 Ethernet Signaux de sortie configurables (0VDC/5VDC) sur chacun des 4 ports RJ45 pour capteurs.
Alimentation	Adaptateur secteur 5,5V 3A Tension et courant d'entrée : 100V~240V - 0.22A Prise en charge du PoE IEEE 802.3af en option
Indicateur d'état	LED d'état de l'alimentation LED d'état de la connectivité réseau. LED d'état du capteur en ligne et du seuil. Buzzer interne pour les alertes sonores.
Protocoles supportés	Rsyslog MQTT / MQTTS SNMP V1/2 IPV6 RADIUS TACACS HTTPS Emails cryptés
Fixation	vissage (vis non fournies)
Conditionnement	Unitaire

Spécifique sur demande