



Le seul système qui déclenche l'alarme avant l'intrusion

Détection

Une technologie unique et brevetée. Capacité de faire la distinction entre les vibrations de la vie quotidienne et les tentatives d'effraction. Une tentative d'effraction déclenche immédiatement la sirène 110 dB et une notification est envoyée sur votre smartphone.

Facilité

Simple d'installation, pas de fil à tirer ni de trou à percer. Facile d'utilisation grâce au smartphone (IOS 7 et supérieur, Android 4.0 et supérieur) et au badge. Sur-mesure : L'application reçoit les notifications et permet de déléguer facilement les droits de surveillance à ses proches. Intelligent : Le badge individuel désarme automatiquement l'alarme quand on rentre chez soi et l'application «Somfy Protect» permet de savoir à tout moment, qui est dans la maison.

Sécurité

En cas de coupure de courant, un relai est assuré par les batteries équipant tous les éléments du système. Protocoles de communication sécurisés (encryption de niveau bancaire pour toute communication entre les éléments du système et le Cloud).

Compatible passerelle Ubiwizz



Contenu du kit

- 1 Détecteur de vibration et d'ouverture IntelliTag
- 1 Détecteur de mouvement intérieur
- 1 Sirène intérieure 110 dB
- 1 Badge à désarmement mains libres
- 1 Link pour la connexion WiFi

Home Alarm Starter Pack

Référence

2401511

Principales caractéristiques de la sirène	
Portée radio entre sirène & Link	200 m (champ libre)
Alimentation	2 piles Alcalines LR20 (incluses)
Autonomie	Environ 2 ans
Dimensions en mm	175 x 45
Poids	985 g
Température d'utilisation	0 à +45°C
Détecteur de vibration et d'ouverture (IntelliTag)	
Portée radio entre détecteur & Link	200 m (champ libre)
Alimentation	1 pile Alcaline LR6 AAA (incluse)
Autonomie	Environ 1 an
Utilisation	Intérieur / extérieur (IP54)
Dimensions en mm	60 x 28 x 13,5
Poids	28 g
Température d'utilisation	0 à +45°C
Détecteur de mouvement intérieur	
Portée radio entre détecteur & Link	200 m (champ libre)
Alimentation	1 pile CR123A (incluse)
Autonomie	Environ 2 ans
Dimensions en mm	47 x 47
Poids	55 g
Température d'utilisation	0 à +45°C
Badge	
Portée radio entre badge & Link	50 m (champ libre)
Bluetooth LE	(2.4GHz) (e.r.p<2.5mW)
Alimentation	1 pile CR2032 (incluse)
Autonomie	Environ 1 an
Dimensions en mm	34 x 10
Poids	12 g
Température d'utilisation	0 à +45°C
Link	
Protocole de communication	2,4 GHz WiFi 802.11 b/g/n (Open, WEP, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode)
Bluetooth LE	(2.4GHz) (e.r.p<2.5mW)
Association Max.	50 IntelliTag/détecteur de mouvement, 50 Badges, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 2 relais radio et 10 équipements vidéo
Supervision entre connexion radio et différents éléments du système	Permanente
Cryptage des communications radio	Toutes
Autonomie sur coupure de courant	6 heures sur batterie intégrée
Dimensions en mm	89 x 30
Poids	132 g
Température d'utilisation	0 à +45°C