

PANNEAU DE DISTRIBUTION 19 POUCES 1U 6PC AVEC DISJONCTEUR UNI + NEUTRE 16A

En conformité avec la
NF C61-314



+ Disjoncteur protégé

Disjoncteur protégé par un capot transparent.



+ Orientation

Orientation du PDU tous les 90°



+ Fixation en retrait

Possibilité de fixer le PDU en retrait de 52mm.



+ Visserie

Visserie pour la fixation fournie.
2 écrous -cages avec vis M6



DESCRIPTION

Réglette composée de 6 prises avec disjoncteur Uni+ Neutre 16A et d'un câble d'alimentation.

La visserie pour la fixation est fournie.

Ce produit est conditionné en boîte carton individuelle.

Caractéristiques Techniques

Type de prise	NF C61-314
Nombre de prise	6 à 45°
Câble d'alimentation	HO5VV-F 3G 1.5 Avec fiche DIN 49441 16A Longueur : 2.4m
Intensité / Tension	16A 230VAC 50/60Hz
Puissance	3680 W Max. sous 230V
Coupure de l'alimentation	Disjoncteur protégé par un capot transparent
Contrôle de fonctionnement	Disjoncteur Uni + neutre 16A Courbe C
Couleur	Aluminium anodisé, façade noire, prises noires
Fixation	Horizontale
Dimensions hors-tout	485x45x95mm
Poids	1,1Kg
Conditionnement	Boîte individuelle