

## RÉCEPTEUR DE CHAUFFAGE FIL PILOTE



### DESCRIPTION

Ce Fil pilote associé à une passerelle domotique Enocean, il permet de piloter un ou plusieurs radiateurs électriques. Il mesure la puissance active consommée en W et kW.

Il gère 6 ordres fil pilote : arrêt, confort, hors-gel, éco, confort-1, confort-2

Il peut être associé à d'autres appareils connectés Enocean : détecteur d'ouverture, sonde de température, thermostat, interrupteurs, etc.

Il intègre une veilleuse activable manuellement.

Produit compatible avec les applications MyUbiwizz, UbiwizzEco et UbiwizzConfig



disponibles sur



### Caractéristiques Techniques

Dimensions hors-tout	120x55x24mm
Matière	ABS blanc RAL 9003
Alimentation	230 VAC/50 MHz
Puissance	3600W
Protocole	Enocean
Fréquence	868.3 MHz
Portée radio	10 à 30 m en intérieur 10 à 150 m en champ libre
EEP	D2-01-0C
Protection	IP20
Conditionnement	Boîte individuelle

Spécifique sur demande

#### Schéma de câblage :

Le fil pilote se câble entre l'alimentation secteur et un radiateur électrique d'une puissance maximale de 3600W.

