



Interrupteur radio ODACE  
Touch  
Compatible Bluetooth

Référence  
**ODCB200XXX**

## Description

Odace, le coeur de gamme de Schneider. Bénéficiez de la simplicité de mise en oeuvre de ses mécanismes.

En y intégrant la technologie radio Bluetooth, nous vous permettons son utilisation dans les logements connectés.

Le support de cet interrupteur est prévu pour la plaque de finition 1 poste et en le multipliant pour les plaques de 2 à 4 postes (en horizontal et vertical).

Design de finition : Touch

| Principales caractéristiques techniques |  |
|---|--|
| Alimentation                            | Sans fil et sans pile (magnéto-résistif)   |
| Autonomie                               | 100 000 commutations   |
| Dimensions en mm                        | 85 x 85 x 17   |
| Couleur                                 | Blanc RAL 9003   |
| Puissance intrinsèque                   | 10mW maximum   |
| Norme                                   | 802.15.4 / 802.15.1  |
| Température de fonctionnement           | -5°C / 50°C  |
| Matière                                 | ABS  |
| EEP                                     | F6-02-01   |
| Particularités                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autres références existantes avec touches marquées I/O</li> </ul> |

| Portée dans les bâtiments |  |
|---------------------------|--|
| Maçonnerie                | 20m, à travers 3 parois maximum        |
| Béton armé                | 10m, à travers 1 paroi/plafond maximum |
| Bois / placoplâtre        | 30m, à travers 5 parois maximum        |

**ODCB2001**



**ODCB2002**



**ODCB2001VR**



**ODCB2002ECVR**



**ODCB2002VR**



Pour toutes versions sans plaque, ajouter SP en fin de référence.

Exemple : **ODCB2001SP**

