


Kit DCL pré-câblé 1 canal  
Capteur EnOcean

Référence  
**UBIDCL06100-QM**

### Description

Ce kit est utilisé pour installer un luminaire au plafond. Il peut supporter un luminaire statique de 25Kg.

Compatible passerelle Ubiwizz 

### Contenu

- 1 Piton blanc 100mm
- 1 Fiche DCL
- 1 Culot E27
- 1 Couvercle 120mm avec borne de raccordement
- 1 Micromodule radio 1 canal
- 1 Borne rapide 2 points
- 1 Borne rapide 3 points

Principales caractéristiques techniques du micromodule	
Alimentation	230V AC +/- 10% - 50Hz
Puissance maximale 1 canal	10A
Consommation intrinsèque	< 1W
Fréquence	868,3 MHz bidirectionnel
Température de fonctionnement	0°C / 40°C
Altitude max	2000m
Dimensions en mm	40 x 45 x 17
EEP micromodule 1 canal	D2-01-0F
Conformité aux normes	EN301489-1 V1.6.1: 2013 EN301489-2 V1.6.1: 2013 EN300220-1 V2.4.1: 2012 EN300220-2 V1.9.2: 2011 EN60669
Garantie	2 ans
Particularités	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce module est répéteur de signal.</li> <li>• Il dispose de 2 entrées analogiques pour interrupteurs filaires</li> </ul>

Portée dans les bâtiments	
Maçonnerie	20m, à travers 3 parois maximum
Béton armé	10m, à travers 1 paroi/plafond maximum
Bois / placoplâtre	30m, à travers 5 parois maximum

### Pré-câblage

- 1 - Piton blanc 100mm
- 2 - Fiche DCL
- 3 - Culot E27
- 4 - Couvercle Ø120 avec borne de raccordement
- 5 - Micro-module radio 1 canal
- 6 - Borne rapide 2 points connexion phase
- 7 - Borne rapide 3 points connexion neutre

